

HIDRÓFUGO HI-10 **Para fachadas y muros**

DESCRIPCIÓN:

HIDRÓFUGO HI-10 es un sellador impermeable e hidrófugo, usado especialmente para la protección y embellecimiento de fachadas y muros en gres, y/o cemento; protege la pintura en muros y fachadas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Es ecológico, libre de disolventes orgánicos.
- Permite la "respirabilidad" de los materiales en los cuales se aplica.
- Realza el color y protege el ladrillo a la vista.
- Buena resistencia a la humedad y a los aceites.
- Alto rendimiento.
- Brillo controlable según las capas aplicadas.
- Película fina, dura y resistente a la intemperie y a los rayos U.V.
- Su película no se pone negra u oscura.
- Aplicable en baños enchapados con gres.
- Puede diluirse 1 a 1 en agua, para mayor penetrabilidad en las superficies más porosas.

INDICACIONES:

La estructura debe estar limpia y seca; libre de aceites, grasas, ceras, otros selladores y manchas producidas por sales después de la instalación.

La temperatura debe ser mínimo 15°C. No lo aplique bajo la lluvia, ni donde haya humedades permanentes y/ o empozamientos.

Su aplicación puede hacerse con brocha, rodillo o por Spray.

RENDIMIENTO:

HIDRÓFUGO HI-10 cubre un área de 30 a 35 m² por galón aplicando 3 manos, dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

SEGURIDAD:

Es un producto químico, por la tanto para su manipulación:

- Use gafas de seguridad, para evitar salpicaduras en los ojos; si ocurre, debe lavarse con agua corriente (no detenida), durante 10 minutos como mínimo.
- No lo deje secar en la piel.
- Manténgalo en su envase original tapado y alejado de niños y animales domésticos, bajo la sombra y en lugar fresco.