



FICHA TECNICA

P.V.A LIQUIDO

DESCRIPCIÓN:

Es una solución acuosa de poli vinil alcohol usado como desmoldante o película separadora en trabajos de resinas de poliéster con fibra de vidrio.

BENEFICIOS:

- Excelente poder desmoldante.
- Amigable con el medio ambiente.
- Su película no es atacada ni disuelta por los disolventes aromáticos ni alifáticos.
- Soluble en agua.
- Alto rendimiento.
- Excelente acabado.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Limpie completamente el molde a utilizar. Debe estar libre de grasa, aceite y otras suciedades
- Aplique con brocha o estopa, procurando aplicar una fina capa, bien pareja.

SEGURIDAD

- No debe ingerirse.
- Use gafas de seguridad. Evite salpicaduras en los ojos. Si ocurre lávese con abundante agua corriente durante mínimo 10 minutos.
- Manténgase tapado y en lugar fresco bajo la sombra, alejado de los niños y animales domésticos.
- No es inflamable. No es Tóxico

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

% N.V.....9+/1

PH.....5-6

Viscosidad Copa Ford boquilla Nº 3 3 – 3.5 minutos.

TIEMPO DE VIDA UTIL: 6 MESES EN SU ENVASE ORIGINAL, TAPADO Y A LA SOMBRA

Las indicaciones, información y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se dan a título de orientación y sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variación en la aplicación y uso de los productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades. Rev.14/05/2022